

ZÁRUČNÍ LIST

Víceúčelové vodní čerpadlo série King pro akvária a fontány

King 1 King 3 King 5
King 1A King 4 King 6
King 2



- pro sladkovodní i mořskou vodu
- pro kapaliny do 35 °C
- pro použití uvnitř i vně vodního sloupce, King 3, 4, 5, 6 obsahuje konektory na připojení hadice na vstupu
- velká výkonnost
- keramická osa motoru
- tichý chod
- jednoduchá údržba
- velká variabilita použití
- motor z kovu potažený plastem

Typ	Výkon W	Průtok l/h	H-max m	Rozměr mm
King 1	5	380	0,9	78 x 42 x 55
King 1A	10	700	1,20	143 x 54 x 75
King 2	20	1000	1,90	160 x 65 x 90
King 3	35	2 400	2,3	185 x 80 x 110

Typ	Výkon W	Průtok l/h	H-max m	Rozměr mm
King 4	90	4 800	4,5	230 x 102 x 160
King 5	130	6 000	4,0	238 x 130 x 176
King 6	230	8 300	5,0	270 x 148 x 178

Tento produkt odpovídá platným EU normám.



Výhradní dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek
tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů
se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné, nebo svislé poloze. Na výtlačk čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství. Pomocí závitové přípojky s převlečnou matkou (součást vybavení) lze připojit i hadice. Druhou přípojkou lze hadice upevnit na sání čerpadla. V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s přísavkami.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu, nepoužívejte k údržbě mýdla ani jiné chemikálie. Každé 2 až 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, případně vápenaté usazeniny odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.

POZOR

Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě. Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR

Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu. Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený.



King 2



King 4